

ISIFLO kompositt GT-fittings



Det er blitt montert Isiflo GT-Fittings i ditt røranlegg.

Isiflo GT-fittings er kompositt gjengefittings for sammenføring med hamp eller andre gjengeskjøtemetoder egnet for komposittmaterialer. Isiflo kompositt GT-fittings er produsert av komposittmateriale og produsert i samsvar med NS-EN 1254-4. Isiflo kompositt GT-fittings har sylindriske gjenger ihht ISO 228-1.

Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	PA12/GF
Dimensjoner	3/4" – 2"
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Diesel, bensin, glykol og etanol. Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	-
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Svart
Øvrig informasjon	Kan graves ned. Kan benyttes som galvanisk isolator.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.com

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com