

ISIFLO MESSING BAKKEKRAN



Det er blitt montert Isiflo Messing Bakkekran i ditt røranlegg.

Isiflo Messing Bakkekran for bruk på plast- og metallrør. Bakkekranen er produsert i avsinkningsbestandig messing.

Bakkekranen består av gummikile i EPDM for hovedtetning, syrefast spindel og Isiflo messingkoblinger for tilkobling til rør.

Klemringskoblingen gir en tett og strekkfast forbindelse. Koblingen består av hus, mutter, klemring, kompositt trykkring og O-ring. Kranen er egnet for nedgraving.

Spindelforlengere og gatebokser tilpasset bakkekranen finnes tilgjengelig. Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	RA455 (CW625N) – Avsinkningsbestandig messing, EPDM O-ring
Dimensjoner	DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Sintef Certification PS1071
Funksjoner og detaljer	<ul style="list-style-type: none"> -Spindel i syrefast stål (EN1.4404/AISI316L) -Stempel, hus og muttere i avsinkningsbestandig messing (CW625N) -Stempel og tetninger i drikkevannsgodkjent EPDM gummi -Doble O-ringer og avskrapere på spindel -Spor for ekstra smøring på spindel for å sikre smøring av O-ringer -Lavt betjeningsmoment -Maksimalt betjeningsmoment 100 Nm -Bajonett i topp for tilkobling av flere typer varerør -Kan graves ned
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Messing
Øvrig informasjon	Støttehylse skal benyttes på PEX-rør og SDR17-rør. Unngå sammenkobling med ulike metaller da dette kan føre til galvanisk korrosjon.
Tilbehør	Isiflo varerør, Isiflo gateboks, Isiflo anboringsklammer samt diverse adaptere

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.
Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk må ikke benyttes.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Spindel må betjenes minst en gang årlig for å sikre funksjon. Ellers vedlikeholdsfri.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Messing, stempel og spindel: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter
O-ringer: restavfall

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.com

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com