

ISIFLO Sprint for PVC-rør



Det er blitt montert Isiflo Sprint for PVC i ditt røranlegg.

Isiflo Sprint for PVC er en serie kompositt innstikks-koblinger for PVC-plastrør etter EN-1452 som kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet. Grå kappe og spesial klemring.

Isiflo Sprint er en innstikks-kobling. Det mekaniske samspillet mellom pushback-ringen, o-ringen og klemringen gir en strekkfast, brukervennlig, sikker og lekkasjefri forbindelse, helt uten bruk av verktøy.

Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	Kompositt (PA12/GF), POM, syrefast stål og EPDM
Dimensjoner	20 – 63 mm
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	-
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Svart/grå
Rørtyper	PVC etter EN-1452.
Øvrig informasjon	Kan graves ned.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpsslutt / sanering:

Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt
O-ringer og POM: restavfall

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.com

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com