

## ISIFLO Flexi-Kobling



Det er blitt montert Isiflo Flexi-Kobling i ditt røranlegg.

Isiflo Flexi-Kobling er en fleksibel reparasjonskobling som gir en tett og strekkfast tilkobling for alle typer plast og metallrør. Gjelder ikke flerlags/multilags rør, som f.eks. Alu-Pex. ISO 7 gjenger for sammenkobling med andre rørdeler.

Se [www.isiflo.com](http://www.isiflo.com) for produktdetaljer og produktsortiment.

### 1. Produktbeskrivelse

<b>Materiale</b>	PA12/GF, POM, syrefast stål (AISI 316) eller aluminium bronse (35-50 mm og 49-63 mm) og smurt EPDM O-ring.
<b>Dimensjoner</b>	15-22, 20-27, 27-35, 35-50, 49-63 mm
<b>Maks driftstrykk</b>	16 bar
<b>Temperaturområde</b>	Opp til +40°C
<b>Medier</b>	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
<b>Godkjenninger</b>	Sintef Certification PS1457
<b>Overflatebehandling</b>	Ingen
<b>Farge</b>	Svart
<b>Øvrig informasjon</b>	Kan ikke brukes på multilagsrør som Alu-Pex. Kan benyttes i saltvann/sjøvann. Kan graves ned.

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

**Ettersyn og kontroll**

Sjekk for lekkasje.

**Vedlikeholdsinstruks og intervall**

Produktet er vedlikeholdsfritt.

## 3. Driftstekniske opplysninger

**Antatt levetid uten utskiftinger:**

>50 år.

**Garanti og vilkår:**

20 år mot fabrikkasjonsfeil.

**Fuktbestandighet:**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:**

God.

**Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:**

Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt

POM: Plastretur

Stål og alu bronse: Metallavfall

O-ringer: restavfall

**Produktdetaljer og bruksanvisning:**

[www.isiflo.com](http://www.isiflo.com)

## 4. Kontakt

<b>Produsent</b>	Isiflo AS
<b>Adresse</b>	Box 143
<b>Postnr og poststed</b>	2831 Raufoss
<b>Telefon</b>	(+47) 61152700
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a>
<b>Web</b>	<a href="http://www.isiflo.com">www.isiflo.com</a>